


V poslední době byl na některých městských opevněních (Nymburk, Tachov, Dvůr Králové nad Labem, patrně i Frýdlant v Čechách a další) specifikován typ hradby, která prokazatelně nebyla vybavena ochozem (Razím, 1987, 1990). Proto také nebyla ukončena cimbuřím či střílnami, ale koruna byla chráněna pultovým nebo sedlovým ukončením, tedy ve tvaru pultové nebo sedlové stříšky, sloužící k rychlému odvedení srážkové vody.

Tento typ hradby se vyznačuje i nevelkou tloušťkou, v profilu je při patě nejvýše 1,5 m silná (ale i jen 0,9 m) a u koruny se zeslabuje asi na 1,0 m. Přitom výška hradby bývá i 9 až 10 m. Průvodním jevem zjištěných opevnění je i hustý sled věží a absence parkánu. Věže pak v řadě případů vystupují minimálně před vnější líc hradby a neumožňovaly proto prakticky flankování. To podtrhuje i existence zvláštního typu věží, u nás dosud neuvažovaného, v podobě věžice založené (osedlané) na hradbě. Taková „sedlová“ věž (pol. Baszta nadwieszona, zawieszona, něm. Sattelturm), byť v některých případech půdorysně rozvinutá na krakorcích, nemohla dosáhnout vyšší flankovací schopnosti.

E2-E10 Sedlové věžičky

Aktualizováno Pátek, 20 Srpen 2010 10:37

ROZMĚROVÉ SCHEMA (cm)



E8 – hradební prvek východní
hradby vnějšího předhradí,
„sedlová věžička“ (1979)

